

HD Backeye360 BN-300



Uusin 360° kamera on nyt teräväpiirtokamera. BN-300 toimii BN-200 rinnalla mutta HD-laatussa.

Ominaisuudet:

- 720p AHD 1.0
- Laajakulma kamera 360° näkymälle ilman kuolleita kulmia
- HD monitorin kanssa yhteensopiva

HD minikupukamera MD-60

MD-60 minikupukamerat on nyt saatavilla HD-versiona. Minikupukamerat ovat ihanteelliset esimerkiksi linja-autossa matkustajien valvomiseen tai lisäämään kuljetuskaluston turvallisuutta.

Nyt myös laajalla ja Superlaajalla kuvakulmalla!



Ominaisuudet:

- **MD-60**
 - 3,6mm CMOS 1/3" linssi, 68°(H) x 38° (V)x 80° (D) kuvakulma
- **MD-60(W)**
 - 2,5mm CMOS 1/3" linssi, 93°(H) x 51° (V)x 110° (D) kuvakulma
 - 720p/ 25fps (AHD)
- **MD-60(SW)**
 - 1,7mm CMOS 1/3" linssi, 150°(H) x 85° (V)x 180° (D) kuvakulma
 - 720p/ 25fps, Super Wide Angle (AHD)
- **Kaikki mallit**
 - IP-luokitus: IP68
 - Käyttölämpötila: -30°...+85°C
 - 150° säätömahdollisuus kaikkiin suuntiin
 - Normaali- ja peilinäkymä

HD kaapelit



Teräväpiirtomonitorin ja -kameroiden yhdistämiseksi löytyy nyt myös HD-kaapelit. HD-kaapeleita voi käyttää myös edellisten analogisten kameroiden ja monitoreiden kanssa.

Ominaisuudet:

- IP-luokitus: IP69K & IP68
- Käyttölämpötila: -30°...+70°C
- Liitin: VBV-H4XX, 4-pin uros -> naaras
- Pituudet: 20, 15, 10, 5 ja 2,5 metriä



- HUOM:**
- Brigaden HD-kameroiden (AHD) kuva voidaan tallentaa MDR-500 sarjan tallentimille.
 - HD-kameroiden kuva ei voida jakaa HD-laatusena kahteen kohteeseen esimerkiksi näytölle ja tallentimelle. Jos näin silti toimitaan niin kuva on SD-tasoa, ei HD.
 - Brigaden 360° järjestelmän yksittäisiä kamerakuvia ei voida tallentaa MDR-tallentimelle, monitorilla näkyvä 360 asteen kuva voidaan tallentaa HD-laatusena.

-ELEKTROLIND-

Suomen Elektrolind Oy

Lautamiehentie 3 • 02770 ESPOO / FINLAND

Puh. +358 9 512 2344 • elektrolind@elektrolind.fi • www.elektrolind.fi

-ELEKTROLIND-

Luotettava kumppani kun laatu ja toimitusvarmuus ratkaisee

Brigade HD kamerajärjestelmät

Uusi HD teräväpiirtomallisto saapunut

7" monitori, sivukamerat, peruutuskamerat, 360 asteen järjestelmä, sisäkamerat, kupukamerat...

KAIKKI NYT HD TERÄVÄPIIRTONA!



BRIGADE

BN360-300, HD 360° järjestelmä teräväpiirtokameroilla ja -monitorilla



BN360-300 on kolmannen polven 360° kamera-järjestelmä joka antaa kuljettajalle terävän kuvan teräväpiirtomonitorin ja -kameroiden ansiosta. Järjestelmä on joustava ja sen voi asentaa melkein kaikkiin ajoneuvoihin.

Ominaisuudet:

- 1280 x 720 HD kuva
- Parannettu kalibroitiohjelmo, jotta saadaan täydellinen kuva
- 15 eri monitorinäkömää, vakaasuora, pystysuora ja jaettu näkymä
- Mukautetut näkymät ajoneuvon mukaan
- Ajopiirturiin kytkettävä heräte, kytkee monitorin päälle nopeuden alittuessa esimerkiksi 40 km/h



Select-sarjan 7" HD monitori VBV-770HM



VBV-770HM monitori tuo kuvan aivan uudelle tasolle teräväpiirto-ominaisuuksien ansiosta. Monitori on yhteensopiva standardi kameroiden kanssa, mutta parhaan kuvan saa kun siihen kytketään HD-tason kameralat.

Ominaisuudet:

- Resoluutio: 1024 x 600
- Katselukulma: 130°(d), 113°(h), 64°(v)
- Yhteensopiva CVBS ja AHD 1.0, (720p-25/50/30/60fps) ja AHD 2.0, (1080p-25/30fps) kanssa.
- Käyttölämpötila: -30°...+70°C
- 3 kameratuloa
- Audio

Sivukamerat, peruutuskamerat, 360 kamerat, minikupukamerat ja minisisäkamerat...

LÖYTYVÄT NYT KAIKKI HD:nä!

HD Sivukamerat, VBV-30XXC



VBV-30XXC, HD-tason pinta-asennukseen tarkoitetut sivukamerat soveltuvat erinomaisesti hyötyajoneuvoihin.

Kamerapesän säätömahdollisuus, sisäänrakennettu mikrofoni ja automaattinen taustavalon kompensointi tuottaa terävälaatuista kuvaa ja ääntä.

Ominaisuudet:

- Katselukulma 128° (h), 72° (v), 142° (d)
- VBV-3000C peilikuva
- VBV-3020C normaalikuva
- IP-luokitus: IP69K
- Käyttölämpötila: -30°...+70°C

HD peruutuskamerat VBV-70XXC



VBV-70XXC kamerat tuottavat kirkkaan ja terävän kuvan kuljettajan näytölle.

Ominaisuudet:

- Katselukulma: 130° (h), 64° (v), 113° (d)
- IP-luokitus: IP69K
- Käyttölämpötila: -30°...+85°C

HD minisisäkamera DMC-1035



Minisisäkamera toimii erinomaisesti etukamerana, kojelaudan päällä, yhdessä MDR-tallentimen kanssa.

Ominaisuudet:

- Minisisäkamera (sisäkäyttöön) 720p / 25 fps (AHD)
- 3,6mm CMOS 1/3" linssi, 68°(H) x 38°(V) x 80°(D) kuvakulma
- IP-luokitus: IP-30
- Käyttölämpötila: -30°...+85°C
- Normaali- ja peilinäkymä